

PRODUKTDATENBLATT**Data Sheet****NEU!****NEW!!**

Version Mai 2007 / effective by May 2007

FT-66

® Registered trademark of "X-film" Selbstklebefolien GmbH

Produktbeschreibung Transparentes Application-Tape auf PP-Basis, niedrige Klebkraft, ohne Abdeckung*Product description* Transparent application tape on PP-basis, low tack, without backing**Materialbeschreibung** Trägermaterial: Einseitig geprägte Polypropylenfolie (dimensionsstabil, auf sich selbst gewickelt)

- Dicke des Tapes: 150µm (± 5% Toleranz)
- Kleber: lösungsmittelfreier Acrylatkleber
- Loop tack nach FINAT/FTM 9: 2 N / 25 mm

Description of material Base material: Single-side embossed polypropylene film (dimension-stabilised, self wound)


- Thickness of tape: 150µm (± 5% tolerance)
- Adhesive: solvent-free acrylic adhesive
- Loop tack, according to FINAT/FTM 9: 2 N / 25 mm

Materialeigenschaften

1. Chemikalienbeständigkeit: Beständigkeitstabelle anfordern
2. Beständig bei allen Temperaturen im mitteleuropäischen Normalklima (kurzfristig bis +80°C)

Properties of material

1. Chemical resistance: Please request table of resistance values
2. Resistant at all temperatures under normal Central European climatic conditions (short term up to +80°C)

Verarbeitungseigenschaften **Verarbeitungstemperatur min. +5°C – max. +30°C (Anfangs- und Endhaftung im unteren Temperaturbereich stark verzögert)**
Bestmögliche Verklebung nur auf absolut glattem, fett- und staubfreiem, sauberem Untergrund. Folienschädigung bei Lösungsmittelresten auf lackierten oder mit Lösungsmittel gereinigten Untergründen. Reduzierte Klebkraft auf unpolaren Werkstoffen, z.B. PE/PP. VERARBEITUNGSHINWEISE BEACHTEN!*Application properties* **Application temperature min. +5°C – max. +30°C (Severely retarded tack and end-adhesion at the mentioned lower temperature range)**
Best possible adhesion results only on absolutely smooth, grease-free, dust-free and clean base material. Any residue solvents on lacquered surfaces or on surfaces cleaned with solvent will damage the vinyl. Reduces adhesive strength on non-polar materials, e.g. PE/PP. FOLLOW APPLICATION INSTRUCTIONS CAREFULLY!**Sonstige Hinweise** Empfehlungen zur Lagerung: Möglichst hochkant-stehend, kühl und trocken lagern. Vor UV-Einwirkung schützen. Empfohlene Lagertemperatur: 15-20°C bei 55-60% relativer Luftfeuchtigkeit. Empfohlene Lagerzeit: bis zu 12 Monaten.*Other Notes* Recommendation for storage: Best if stored standing upright in a cool and dry place. Protect from direct UV-sunlight. Recommended storage temperature: 15-20°C at 55-60% relative humidity. Shelf life for this vinyl is recommended for 12 months.Zusätzliche Prüfzeugnisse/Datenblätter auf Anfrage. Alle obenstehenden Angaben sowie auch die Angaben in unseren Produktdatenblättern basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und bedeuten keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften unserer Produkte. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Dieses Produktdatenblatt ersetzt frühere Ausgaben • **Stand Mai 2007**Supplementary certificates/data sheets on request. All information given herein as well as in our product data sheets are based on our current knowledge and experience and do not constitute an express warranty as regards our products. Due to the vast number of possible influences when processing our products, our knowledge and experience shall not release the user from doing his/her own checks and testing. This product data sheet substitutes earlier versions • **effective May 2007****Rollenabmessungen · Roll measures**Rollenkern
core
Ø innen 76 mm
Ø i. d. 76mm (3")Auf Anfrage können wir Ihnen kleinere Rollenbreiten aus Originalrollen schneiden.
On request, we can slit original rolls into smaller roll widths.